1UタイプPCケース
取扱説明書

使用目的

この製品は1Uサイズの自作PCを製作するための
ケースです。全てばら売りとなっていますので必要に
応じて組み合わせて構築することが出来ます。

特徴

・MicroATX（240×240）のサイズまで対応

・奥行き320mmのため、データセンターで使用されて
いる19インチラックに向かい合わせに設置可能

・ラックケースにも組み込み可能

・40mm角FANを6個設置可能

・ネームプレート取り付け可能

（電源ボタン誤操作防止としても兼用）

・4台のHDDがマウント可能

・PCケースを分解することなくHDDだけの交換も可能

・安価な電源でも取り付け可能

・オプション基板取り付け可能

CLASSIC PRO CPA02に収めた使
用例。裏側の空きスペースにキー
ボードマウスも収納できます。

ベースパネル



トップパネル



2.5インチハードディスク
マウントパネル

ネームプレート1mm



ネームプレート3mm

電源スイッチ

仕様

サイズ	H44 x W483 x D315(ビス等の突起部含まず)
マザー対応規格	MicroATX(幅広タイプ搭載可能)
電源対応規格	FlexATX 搭載確認品 SEVENTEAM ST-220FAB/24 SNE NLX350SROHS ZAWARD FLEX 300
CPUファン対応規格	高さ28mm以下 搭載確認品 GELID Solutions Slim Silence i-Plus
ケースファン対応規格	ファンサイズ40mm角以下、長さ30mm以下
オプション基板設置サイズ	ユニバーサル基板（72mm×47mm）相当
必要ビス	トップパネル、ベースパネル固定 ナベビス3x6 黒 7本 ハードディスクマウントパネル固定 ナベビス3x6 黒 4本 ハードディスク固定 ナベセムス ニッケル3x6 4本 電源ユニット固定 UNCビス #6-32x1/4 クロメート 3本 マザーボード固定 ナベセムス ニッケル 3x6 8本 ケースファン固定 ナベビス ニッケル 3x35 24本 ケースファン固定 ナット ニッケル 3mm 24個 オプション基板 ナベセムス ニッケル 3x6 4本

注意事項

・マザーボード付属のI/Oパネルは取り付け可能ですが1Uサイズに適さないため2mmほど出っ張ります。ご注意ください。

・HDDを4台設置した場合は熱暴走しやすいため放熱対策にご注意ください。

・内部配線はファンなどの稼働部と接触しないようご注意ください。場所によっては結束クランプ、インシュロックを使用されることをお勧めします。

設計製作

株式会社ZEATEC http://www.zeatec.jp/

仕様変更対応可能です。お問い合わせ下さい。